

BG QUICK®

Urychlovač

NÁVOD K POUŽITÍ

MÍCHÁNÍ A APLIKACE

- Urychlovač (zrzavý prášek) se hází do směsi před přidáním kapaliny.
- Maximální přípustné množství je 4% na hmotnost dodávky (včetně kapaliny), tj. 40kg/tunu.

ZPRACOVATELNOST A RYCHLOST TUHNUTÍ

- Urychlovače se nemusí vždy dávat maximální množství. Na menším vzorku vždy vyzkoušejte, jaké množství vám vyhovuje.
- Čím více urychlovače použijete, tím větší urychlení nastane.
- Ale pokud překročíte maximální přípustné množství 4%, nestihnete kbelík s namíchaným BG QUICKem ani vysypat.

BALENÍ

- Urychlovač se dodává ve kbelících s červeným pruhem po 5kg, 10kg, 20kg a 30 kg.

SKLADOVÁNÍ

- Urychlovač skladovaný v originálních uzavřených obalech má neomezenou skladovatelnost.
- Urychlovač skladovaný v načatých obalech spotřebujte do 6 měsíců od otevření.
- Skladujte na suchém místě. Ale mráz kvalitu zpomalovače nesnižuje.
- Nedoporučuje se skladovat na přímém slunci nebo v místnostech s teplotou nad 30°C.



BG SYS HT s. r. o.
INŽENÝRING • REALIZACE HI - TECH

530 03 PARDUBICE, HOLUBOVA 389
TELEFON: 466-264-565

WEB: WWW.ZAPLATY.CZ

E-mail: BGSYSHT@BGSYSHT.CZ